



- Mini dôme résistant au vandalisme
- Capteur 600 lignes Sony super HAD II
- Focale de 3,3 mm (89,8°H) à 12 mm (23,9°H)
- Fonction Jour/Nuit
- LED IR portée 20 m
- Alimentation 12 VDC / 24 VAC

Les dômes qui composent la gamme DFAV sont étudiés pour être installés dans des environnements hostiles. Livrés de base avec leur socle, ils peuvent être directement installés sur plafond ou mur.

Après avoir ôté leur socle, vous pouvez également les encastrer dans les faux plafonds ou, avec l'option FMDFAV, les installer sur potence murale.

Avec cette gamme, CGV vous offre de très nombreux avantages, notamment, une définition de 600 lignes, un vrai filtre J/N commutable automatiquement. En cas de trop faible luminosité, les LEDs infrarouges s'activent instantanément. Ce dôme peut être réglé facilement et rapidement grâce à son système d'orientation magnétique innovant.

Elles peuvent être alimentées en 12 VDC ou 24 VAC.

## ACCESSOIRES EN OPTION

### FMDFAV

Fixation murale pour dômes de la série DFAV



### DADFAV

Déport d'angle



### CPDFAV

Collier de poteau



### PSU2.12/1500

Bloc d'alimentation 230 VAC / 12 VDC



## CARACTERISTIQUES

Fonction Jour/Nuit	OUI avec filtre IR amovible
Définition horizontale	600 lignes TV Couleur, 650 lignes TV N&B
Capteur	CCD 1/3" Sony super HAD II
Résolution	752(H) x 582(V)
Système de synchronisation	Interne
Système de balayage	PAL 625 lignes 2:1 entrelacé
Sortie vidéo	1 Vcc, composite. 75 ohms
Rapport signal/bruit	Supérieur à 52 dB (AGC éteint)
Sensibilité	0 lux
Compensation contre-jour	Automatique
Balance des blancs	Automatique 1800 K à ~ 11000 K
Contrôle de gain	Automatique
Diodes (LED)	10 diodes Ø8 mm, 850 nm
Portée des diodes	Jusqu'à 20 m
Objectif	Varifocale auto-iris de 3,3 à 12 mm
Angle d'ouverture horizontal	De 89,8° à 23,9°
Masques privatifs	8 zones
Détection d'activité	8 zones
Indice de protection	IP66

## ALIMENTATION

Alimentation (non fournie)	12 VDC 400 mA / 24 VAC 190 mA
Température de fonctionnement	De -10 °C à 50 °C

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Dimensions (LxP)	150 x 115,7 mm
Poids Net	1,7 kg
Fixation	Plafond, encastrable ou murale
Coque/bulle	Transparente/clair
Orientation mécanisme	3 axes sans outils, magnétique



## DESIGNATIONS

DESIGNATIONS	CODES
DFAV3312IR2 dôme	7771719
FMDFAV fixation murale	7771717
DADFAV déport d'angle	7771991
CPDFAV collier de plateau	7771992
PSU2.12/1500 bloc d'alimentation	7771207

## DIMENSIONS

Unité : mm

### MONTAGE ENCASTRÉ



### MONTAGE SAILLIE

